



LEGENDA	
	Corp de iluminat tip 1, plafoniera echipata cu sursa LED, grad de protectie IP44, montaj aparent, model conform specificatii arhitect
	Corp de iluminat tip 2, echipat cu surse LED, grad de protectie IP20, montaj aparent, model conform specificatii arhitect
	Corp de iluminat tip 3, echipat cu surse LED, grad de protectie IP20, montaj aparent, model conform specificatii arhitect
	Corp de iluminat tip 4, echipat cu sursa LED, grad de protectie IP44, montaj aparent, model conform specificatii arhitect
	Corp de iluminat tip 5, plafoniera echipata cu sursa LED, grad de protectie IP44, montaj aparent, model conform specificatii arhitect
	Corp de iluminat tip 6, aplica de perete echipata cu sursa LED, grad de protectie IP54, montaj aparent, model conform specificatii arhitect
	Corp de iluminat tip 7, aplica de perete echipata cu sursa LED, grad de protectie IP54, montaj aparent, model conform specificatii arhitect
	Corp de iluminat tip 8, proiector echipat cu sursa LED, grad de protectie IP55, montaj aparent, model conform specificatii arhitect
	Corp de iluminat tip 9, echipat cu sursa LED 50W, grad de protectie IP54, montaj aparent, model conform specificatii arhitect
	Corp de iluminat tip 10, echipat cu sursa LED 10W, grad de protectie IP65, montaj aparent, model conform specificatii arhitect
	Corp de iluminat tip felinar echipat cu sursa LED, grad de protectie IP65, montaj aparent pe stalp poarta, model conform specificatii arhitect
	Stalp de iluminat pietonal echipat cu corp de iluminat cu sursa LED, grad de protectie IP65, , model conform specificatii arhitect
	Corp de iluminat de securitate antipanica echipat cu sursa LED, baterie locala, autonomie 1 ora, grad de protectie IP65, montaj aparent, permanent stins
	Corp de iluminat de securitate pentru evacuare echipat cu sursa LED 5W, 290lm, baterie locala, autonomie 2 ore, grad de protectie IP20, montaj aparent, pictograma in concordanta cu locul de montaj, permanent aprins
	Corp de iluminat de securitate pentru evacuare echipat cu sursa LED 5W, 290lm, baterie locala, autonomie 2 ore, grad de protectie IP65, montaj aparent, pictograma in concordanta cu locul de montaj, permanent aprins
	Corp de iluminat de securitate pentru evacuare echipat cu sursa LED 5W, 290lm, baterie locala, autonomie 2 ore, grad de protectie IP65, montaj aparent, pictograma in concordanta cu locul de montaj, permanent aprins
	ANSAMBLU format din: 1 intrerupator simplu 10A/230V, 1 tasta de 2 module, doza, suport si rama cu 2 module, IP20, montaj ingropat ST
	Intrerupator simplu 10A/230V, grad de protectie IP44, montaj ingropat ST
	Intrerupator simplu 10A/230V, grad de protectie IP55, montaj aparent PT
	Buton actionare iluminat antipanica
	Senzor de miscare si prezenta 360°, raza de actionare 12m
	Senzor de miscare si prezenta 180°, raza de actionare 12m
	Consola de apel formata din buton de apelare cu snur si buton de anulare
	Modul de semnalizare optica si acustica apel de urgenta
	Tablou electric