



LEGENDA	
	Corp de iluminat tip 1, plafoniera echipata cu sursa LED, grad de protectie IP44, montaj aparent, model conform specificatii arhitect
	Corp de iluminat tip 2, echipat cu surse LED, grad de protectie IP20, montaj aparent, model conform specificatii arhitect
	Corp de iluminat tip 3, echipat cu surse LED, grad de protectie IP20, montaj aparent, model conform specificatii arhitect
	Corp de iluminat tip 4, echipat cu sursa LED, grad de protectie IP44, montaj aparent, model conform specificatii arhitect
	Corp de iluminat tip 5, plafoniera echipata cu sursa LED, grad de protectie IP44, montaj aparent, model conform specificatii arhitect
	Corp de iluminat tip 6, aplica de perete echipata cu sursa LED, grad de protectie IP54, montaj aparent, model conform specificatii arhitect
	Corp de iluminat tip 7, aplica de perete echipata cu sursa LED, grad de protectie IP54, montaj aparent, model conform specificatii arhitect
	Corp de iluminat tip 8, proiector echipat cu sursa LED, grad de protectie IP55, montaj aparent, model conform specificatii arhitect
	Corp de iluminat de securitate antipanica echipat cu sursa LED, baterie locala, autonomie 1 ora, grad de protectie IP65, montaj aparent, permanent stins
	Corp de iluminat de securitate pentru evacuare echipat cu sursa LED 5W, 290lm, baterie locala, autonomie 2 ore, grad de protectie IP20, montaj aparent, pictograma in concordanta cu locul de montaj, permanent aprins
	Corp de iluminat de securitate pentru evacuare echipat cu sursa LED 5W, 290lm, baterie locala, autonomie 2 ore, grad de protectie IP65, montaj aparent, pictograma in concordanta cu locul de montaj, permanent aprins
	Corp de iluminat de securitate pentru evacuare echipat cu sursa LED 5W, 290lm, baterie locala, autonomie 2 ore, grad de protectie IP65, montaj aparent, pictograma in concordanta cu locul de montaj, permanent aprins
	Ansamblu format din: 1 intrerupator simplu 10A/230V, 1 tasta de 2 module, doza, suport si rama cu 2 module, IP20, montaj ingropat ST
	Intrerupator simplu 10A/230V, grad de protectie IP44, montaj ingropat ST
	Intrerupator simplu 10A/230V, grad de protectie IP55, montaj aparent PT
	Buton actionare iluminat antipanica
	Senzor de miscare si prezenta 360°, raza de actionare 12m
	Senzor de miscare si prezenta 180°, raza de actionare 12m

Târgoviste, str. Justitiei 19. CUI. RO 910 510

LUCRARE: Reabilitarea construcției "Casa Grădinarului" și integrarea acesteia într-un centru educațional în aer liber

BENEFICIAR: Primaria Municipiului Buzau

AMPLASAMENT: str. Horticolei, nr. 1A, Parcul Marghiloman, Buzau

Șef proiect: Arh. Petrescu Doina

Desenat: Ing. Bogdan Peptea

Proiectat: Ing. Bogdan Peptea

Instalatii electrice - PLAN ILUMINAT PATER

Nr. proiect: 18/2020 Scara: 1:50 Faza: D.A.L.I. Data: 08/2021

Planșa
Nr.: IE06

(A3) 420x297