

DENUMIRE PROIECT: AMENAJARE LOC DE JOACA BLOCUL 34, CARTIER AL. MARGHILOMAN, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU

Adresa: CARTIER MICRO 5, municipiul Buzau, judet Buzau, Romania

SPECIFICATII - Amenajari exterioare - circulatii incinta

FIȘE DE SPECIFICATII

SPECIFICATII - Amenajari exterioare - circulatii incinta		
ID:	Straturi:	Specificatii
AE-03	Adeziv pavaj dale	
AE-03	Beton armat monolit	
AE-02	Beton usor	
AE-02	Bordura ardezie	
AE-03	Folie PE	
AE-04	Membrana geotextil	
AE-04	Pamant vegetal	
AE-03	Pavaj dale din tartan - verde	Pardoseala va asigura protectie la "impactul caderii de la inaltime" pentru inaltime de pana la 1,8m; va asigura rezistenta la alunecare atat in stare uscata cat si in conditii de umezeala; va fi rezistenta la intemperii si raze UV. Tehnologia de montaj va fi stabilita de constructor conform agrementelor si recomandarilor producatorului.
AE-03	Piatra sparta	
AE-03	Sapa de ciment	
AE-04	Strat vegetal - gazon prin insamantare	
AE-03	Umplutura pamant compactat Dr=95%	

DENUMIRE PROIECT: AMENAJARE LOC DE JOACA BLOCUL 34, CARTIER AL. MARGHILOMAN, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU
Adresa: CARTIER MICRO 5, municipiul Buzau, judet Buzau, Romania

SPECIFICATII - Obiecte mobilier
FIȘE DE SPECIFICATII

SPECIFICATII - Obiecte mobilier		
ID:	Clasificare:	Specificatii
M-0	Mobilier	PANOU INFORMARE REGULAMENT UTILIZARE LOC DE JOACA Va fi realizat dintr-un cadru metalic cu sectiune de 60x60/3, rigidizat cu traverse metalice 60x40/3. Intreaga structura metalica va fi fi vopsiya in camp electrostatic cu grund si vopsea la culoarea solicitata de beneficiar. Panoul de informare va avea dimensiunile de 60/90cm, si va fi realizat din forex (sau materiale similare) imprimat cu vopseluri rezistente la intemperii si raze UV. Grafica si continutul panoului vor fi furnizate de beneficiar.
M-1	Mobilier	BANCA DE LEMN PE CADRU METALIC COD 729 Va fi realizata dintr-un cadru metalic format din doi suporti din profil de otel rotund cu dimensiunea sectiunii de Ø60x2mm. Pentru rigidizarea produsului, la jumatarea bancii, pe partea din spate sezutul si spatarul prezinta o platbanda metalica comuna, fixata cu cate 2 suruburi de acelsi tip (suruburi “E-jet” -holzsuruburi), pe fiecare rigla. Intreaga structura metalica va fi vopsita in camp electrostatic cu grund si vopsea la culoare solicitata de beneficiar. La partea inferioara picioarele bancii vor fi prevazute cu placi (talpi) gaurite, pentru fixarea bancii in fundatiile de beton. Muchiile de la suprafata utilizata a lemnului vor fi rotunjite prin frezare si finisate pentru prevenirea accidentarilor.
M-2	Mobilier	COS DE GUNOI METALIC CU DECORATIUNI DIN LEMN COD 934 Confectionat dintr-un recipient metalic realizat din tabla cu grosime de 1mm prevazut cu ornamente din lemn de fag si tratat impotriva factorilor degradanti, prin impregnare si lacuire cu lacuri pe baza de apa. Structura metalica va fi tratata anticoroziv prin vopsire in camp electrostatic cu grund si respectiv vopsea. Cosul va fi prevazut la partea inferioara cu talpi metalice din tabla gaurita pentru a putea fi permisa montarea in fundatia de beton cu ajutorul conexpandurilor.
M-3	Mobilier	ELEFANT 3D PE ARC COD 322 URSULET 3D PE ARC COD 321 Ansamblul de joaca este compus din: • Sistem de balansare pe bara de torsiune • Suport sustinere utilizator Cadrul metalic al echipamentului de joaca va fi tratat anticoroziv prin grunduire si vopsire in camp electrostatic in culori vii. Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla (figurinele) vor fi foarte bine finisate, vopsite in culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze uv. La partea inferioara ansamblul de joaca va fi prevazut cu placute metalice gaurite pentru prinderea armaturilor metalice de fixare in fundatiile de beton.
M-4	Mobilier	HINTA CU 2 LOCURI SI SCAUNE CU PROTECTIE COD 501 Echipamentul este compus din: • Cadrul metalic confectionat din teava cu diametrul de Ø48mm • Sisteme de conectare ranforsate cu gusee, cu prindere in cate patru suruburi - prevazute la imbinarea picioarelor cu axul central. • 2 sisteme de balansare formate din cate un set de lagare cu bucsi din teflon ce asigura miscarea principala de leganare • 2 scaunele cu spatar din poliesteri armati cu fibra de sticla colorata in masa prevazute cu lanturi de sustinere si bara de protectie din inox care poate culisa pe lanturi pentru accesul mai usor al utilizatorului. La partea inferioara picioarele echipamentului vor fi prevazute cu placi gaurite pentru fixarea echipamentului pe armaturile metalice inglobate in fundatiile din beton. Fixarea se va realiza in 4 puncte. Cadrul metalic al echipamentului de joaca va fi tratat anticoroziv prin vopsire in camp electrostatic cu grund si respectiv vopsea in culori vii. Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla vor fi foarte bine finisate vopsite in culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze uv.

DENUMIRE PROIECT: AMENAJARE LOC DE JOACA BLOCUL 34, CARTIER AL. MARGHILOMAN, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU
Adresa: CARTIER MICRO 5, municipiul Buzau, judet Buzau, Romania

SPECIFICATII - Obiecte mobilier
FIȘE DE SPECIFICATII

SPECIFICATII - Obiecte mobilier		
ID:	Clasificare:	Specificatii
M-10	Mobilier	COMPLEX DE JOACA COD 121 Ansamblul de joaca contine: • 2 turnuri din lemn pe structura metalica cu inaltime de cadere egale, prevazute la partea superioara cu acoperis sub forma de arcada placat cu PVC cu grosime de 8mm si ornamente colorate din placi PVC cu grosime de 12mm• O platforma de trecere intre turnuri confectionata din cadru metalic cu podet din lemn, prevazuta pe partea din fata cu suport de prindere pentru tobogan si garduturi cu mana curenta• 3 tobogane drepte de 2.5m din poliesteri armati cu fibra de sticla (inaltime de cadere 1m). • Scara de urcare din lemn masiv pe insertie metalica (montata pe unul dintre cele 2 turnuri).Cadrul metalic al echipamentului de joaca este tratat anticoroziv prin grunduire si vopsire in camp electrostatic in culori vii. Elementele din lemn sunt bine finisate si tratate cu grunduri, baituri si lacuri foarte rezistente la intemperii. Elementele din PVC vor fi foarte bine finisate si sanfrenate si vor avea o densitate de minimum 700kg/mc. Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla (tobogane) sunt foarte bine finisate, vopsite in culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze uv. La partea inferioara ansamblul de joaca este prevazut cu placute metalice gaurite pentru prinderea armaturilor metalice de fixare in fundatiile de beton.
M-11	Mobilier	PANOU CU INTERACTIV CU JOCURI

DENUMIRE PROIECT: AMENAJARE LOC DE JOACA BLOCUL 34, CARTIER AL. MARGHILOMAN, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU
Adresa: CARTIER MICRO 5, municipiul Buzau, judet Buzau, Romania

SPECIFICATII - Corpuri de iluminat
FIȘE DE SPECIFICATII

SPECIFICATII - Corpuri de iluminat		
ID	Clasificare:	Specificatii
L-01	Corp de iluminat	STALP ILUMINAT STRADAL CU 2 GLOBURI COD 624 Va fi realizat din 3 segmente din teava de otel cu urmatoarele dimensiuni Ø140mm, Ø102mm, Ø76mm imbinate prin sudura cu reductii ornament din otel. La partea superioara prezinta 2 globuri cu diametrul de 300mm. La partea inferioara stalpul este prevazut cu o flansa pentru fixarea fundatiei din beton. Stalpul se va livra cu armatura metalica pentru fundatia din beton.

DENUMIRE PROIECT: AMENAJARE LOC DE JOACA BLOCUL 34, CARTIER AL. MARGHILOMAN, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU

Adresa: CARTIER MICRO 5, municipiul Buzau, judet Buzau, Romania

SPECIFICATII - Garduri si imprejmuiri

FIȘE DE SPECIFICATII

SPECIFICATII - Garduri si imprejmuiri		
ID:	Classificare:	Specificatii
G-1	Gard	GARD METALIC CU PANOURI DIN PVC COD 620 Este confectionat din panouri decorative colorate din PVC cu grosime de 15mm prevazute cu diferite modele realizate prin frezare. Pe un panou vor fi fixate cate 3 placi decorative din PVC (lungime:1850mm) Gardul va fi confectionat in forma de panouri care vor fi prinse pe stalpi de sustinere metalici confectionati din teava cu diametrul de 48mm, prevazuti cu armaturi de prindere in beton si capace din plastic. Elementele metalice ale gardului vor fi tratate anticoroziv prin grunduire si vopsire in camp electrostatic. Elementele din PVC vor fi foarte bine finisate si sanfrenate si vor avea o densitate de minimum 700kg/mc. Dimensiuni panou: • Lungime: 1940mm • Lungime interax:2000mm • Inaltime:1000mm
G-2	Poarta	POARTA METALICA Poarta va fi confectionata din teava rectangulara. Elementele metalice vor fi tratate anticoroziv prin grunduire si vopsire in camp electrostatic. Deschidere simpla batanta. Poarta va fi prevazuta cu dispozitiv de inchidere din exterior.